

 AMA-koder: CFL		Sida 1
Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	CFL Tryckregulator med inbyggd tryckgivare och flödesgivare. Tryckgivare för konstanthållning av statiskt tryck i kanal, flödesgivare för mätning av luftflöde i kanal. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Fabrikat: Lindinvent Typ: CFL <i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i> • 1 st inbyggd tryckgivare • 1 st inbyggd flödesgivare • Intervall: 5 – 500 Pa • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± 3 Pa • Flödesintervall: 0,2 – 7 m/s • Flödestolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) <i>Anslutningar</i> • 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga) • 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor • 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling • 1 st generell 0 - 10 VDC analog ut • 1 st generell 0 -10 VDC analog in • 1 st relä (växlande 24 VAC eller potentialfri brytare) • 1 st IR-port • 1 st RJ45 Tillbehör (ange): Displayenhet Flocheck P (Se även DCV-CF)	x st