

 AMA-koder: DCV-BL		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jalusispjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-BL (flödesbalansering) Rektangulärt luftspjäll med ställdon och flödesbalanseringsregulator med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av önskat balansförhållande mellan till- och frånluft. Med flödesmätton för separat montering med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jalusispjäll JSPM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmätton SMRD för separat montering Regulator: FBL för separat montering Ställdon: DA4 eller DA8 för separat montering Tillbehör (<i>ange</i>): Displayenhet Flocheck P Ansl dim: Bredd x Höjd mm <i>(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm)</i> Rund anslutning Ø630 mm (700 x 700) Rund anslutning Ø800 mm (800 x 800)	x st x st x st