

 AMA-koder: LCX		Sida 1
Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	LCX Labklimatsregulator med inbyggd flödesgivare. Anslutningsmöjligheter av givare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Fabrikat: Lindinvent Typ: LCX <i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll , mät don och spjäll-motor</i> • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) <i>Anslutningar</i> • 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga) • 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor • 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling • 1 st kontakt för belysningsstyrning • 1 st digital in avsedd för närvarogivare • 2 st generell 0 - 10 VDC analog ut • 2 st generell 0 -10 VDC analog in • 1 st generell digital in • 2 st TRIAC (24 VAC ON/OFF för ventilställdon) • 1 st IR-port • 1 st RJ45 Tillbehör (ange): Se DCV-LC	x st