

 AMA-koder: FCL		Sida 1
Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	FCL Dragskåpsregulator med inbyggd lufthastighetsgivare för konstanthållning av hastighet i dragskåps lucköppning via spjällreglering. Inklusive mätsond för montering i dragskåpet. Kommunikation mot dragskåpsvakt (FLOCHECK V) via kabelanslutning samt mot överordnat system vid anslutning till kommunikationsslinga. Fabrikat: Lindinvent Typ: FCL <i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i> • Intervall: 0,3 – 1,0 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 0,05 m/s <i>Specifikation med dragskåpsvakt Flocheck V och elförreglingskontaktor EFK</i> • Nödläge • Riggläge • Konfigurerbart akustiskt och optiskt larm • Elförregling Tillbehör (<i>ange</i>): Dragskåpsvakt med display och summer, Flocheck V. Elförreglingskontaktor EFK.	x st