

 AMA-koder: DCV-BLb		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jaluispjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-BLb (flödesbalansering) Rektangulärt luftspjäll med ställdon och flödesbalanseringsregulator för separat montering, med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av önskat balansförhållande mellan till- och frånluft. Flödesmätton med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: $\pm 5 \%$, dock minst $\pm X$ l/s ($X = \text{kanalarea i dm}^2$) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jaluispjäll JSJM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmätton SMRD för separat montering Regulator: FBLb för separat montering Ställdon: DA4 eller DA8 för separat montering	
	Ansl dim: Bredd x Höjd mm <i>(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm)</i> Rund anslutning Ø630 mm (700 x 700) Rund anslutning Ø800 mm (800 x 800)	 x st x st x st