

 AMA-koder: DCV-FLb		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jaluispjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-FLb (2-läges flödesstyrning) Rektangulärt luftspjäll med ställdon och 2-läges flödesregulator FLLb innehållande flödesgivare för konstanthållning av ställt flödesläge. Flödesmätton med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation LINDINSIDE (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: $\pm 5 \%$, dock minst $\pm X$ l/s ($X = \text{kanalarea i dm}^2$) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jaluispjäll JSPM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmätton SMRD för separat montering Ställdon: DA4 eller DA8 för separat montering på JSPM Regulator: FLLb för separat montering (Som regel via ställdonet på JSPM) Tillbehör (ange): Fast monterad användarpanel FLOCHECK F. Panelen används som regel till dragbänk. Beställningsuppgifter: Ansl dim: Bredd x Höjd mm (JSPM + SMRD) <i>(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm)</i> Rund anslutning Ø630 mm (700 x 700) Rund anslutning Ø800 mm (800 x 800) Användarpanel FLOCHECK F	x st x st x st