

Introduktion av PAD

Spjällmotorn PAD är avsedd för montage på Lindinvents cirkulära och rektangulära spjäll.

Funktion

PAD reglerar via styrsignal från ansluten regulator.

Lindinvents regulatorer kan enkelt, utan verktyg, monteras på vardera långsidan av PAD's motorkåpa. PAD kan beställas med kablage i olika standardlängder samt med eller utan en förmonterad kontakt.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimension

143 x 73 x 127 mm (LxBxH)

Material

Växellåda i metall

Kapsling i pulverlackerad stålplåt

Vikt

Nettovikt 1,3 kg

Övrigt

Högrepresterande potentiometer

Färgkulör

RAL 9003

IP-klass

Kapsling håller IP42

Livslängd

> 5 000 000 slag

Elsystem

Matningsspänning

24 VAC

Effekt

10 VA (Max effekt vid gång)

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet



PAD med förmonterad kontakt - Spjällmotor till Lindinvents regulatorer.

Reglering

Gångtid 0-90° 2 s

In- och utsignaler

Insignaler

1 st 0-10 VDC styrsignal

Utsignaler

1 st 0-9 VDC återföringssignal

Kompletterande produktdokumentation PAD

Tabell 1: Kompletterande dokumentation till PAD som finns tillgänglig på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning	●		
Driftsättningsanvisning		●	Se driftsättningsanvisningen för ansluten regulator
Underhållsinstruktion	●		Betraktas som underhållsfri
Yttre förbindningsschema	●		Förbindningsschemat finns också tryckt på ett inkopplingsmärke som fästs på produkten.
Miljövarudeklaration	●		Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus
Brukarinformation		●	Ej relevant
Modbuslista		●	Ej relevant
AMA-text		●	Se aktuell regulator/styrning