

Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jaluisjspjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-FL (flödesreglering) Luftspjäll med ställdon och luftflödesregulator med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av luftflöde. Med flödesmättdon för separat montering med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 8 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: $\pm 5 \%$, dock minst $\pm X$ l/s (X = kanalarea i dm^2) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jaluisjspjäll JSPM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmättdon SMRD för separat montering Flödesregulator: FLC för separat montering Ställdon: PAD för separat montering Tillbehör (<i>ange</i>): Displayenhet Flocheck P Ansl dim: Bredd x Höjd mm <i>(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm)</i> Rund anslutning $\varnothing 630$ mm Rund anslutning $\varnothing 800$ mm	x st x st x st