

 AMA-koder: DCV-FB		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jaluispjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-FB (flödesbalansering) Rektangulärt luftspjäll med ställdon och flödesbalanseringsregulator med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av önskat balansförhållande mellan till- och frånluft. Med flödesmättdon för separat montering med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 8 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: $\pm 5 \%$, dock minst $\pm X$ l/s ($X = \text{kanalarea i dm}^2$) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jaluispjäll JSPM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmättdon SMRD för separat montering Regulator: FBC för separat montering Ställdon: PAD för separat montering Tillbehör (<i>ange</i>): Displayenhet Flocheck P Ansl dim: Bredd x Höjd mm <i>(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm)</i> Rund anslutning Ø630 mm (700 x 700) Rund anslutning Ø800 mm (800 x 800)	x st x st x st