

 AMA-koder: LCC		Sida 1
Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	LCC Labklimatsregulator med inbyggd flödesgivare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning eller IR-länk samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Fabrikat: Lindinvent Typ: LCC <i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll , mät don och spjäll-motor</i> • Intervall: 0,2 – 8 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) • Matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga) • 3 st 1-6 VDC AI för flödesgivare varav 1 st inbyggd • 3 st generella 0-10 VDC AI • 1 st 0-10 VDC AO för spjällmotor • 1 st generell 0-10 VDC AO • 1 st relä (24VAC eller switch-funktion) • 1 st IR-port Tillbehör (<i>ange</i>): Vägg- eller kanalgivare för temperatur och/eller CO ₂ . Displayenhet Flocheck P	x st